

产品型号	CPU	存储		封装	HMI和多媒体						通信和接口								计时器						IO	安全	启动	结温	包装
		RAM	FLASH		图形加速	显示接口	触摸	摄像头	图像编解码	音频	无线	USB控制器	SDIO	UART	I²C	CAN	SPI	ADC	PWM	EPWM	QEP	CAP	GTC	RTC					
D126FBR	RV32 FPU 480MHz@1.1V I/D Cache 32/16KB	40KB SRAM 8MB PSRAM 16bit 位宽	external SPI NAND/Nor Flash eMMC 4.41	BGA124, 8x8mm, 0.65mm	2D	RGB/MIPI/QSPI/8080 720P@60fps	Built-In 4线RTP	DVP&BT.656 720P@60fps	JPEG Codec 720P@60fps PNG Decoder 720P@30fps	DSPK, 1xI²S, PCM/TDM	2.4G单频 WIFI6 单模BLE5.2	1xUSB2.0	1	4	2	1	6	8	8	3	2	2	1	1	72	SPI总线加密, SID 512bit	200 ms	- 30°C到105°C	盘348 包3480
D126FCR	RV32 FPU 480MHz@1.1V I/D Cache 32/16KB	40KB SRAM 16MB PSRAM 16bit 位宽	external SPI NAND/Nor Flash eMMC 4.41	BGA124, 8x8mm, 0.65mm	2D	RGB/MIPI/QSPI/8080 720P@60fps	Built-In 4线RTP	DVP&BT.656 720P@60fps	JPEG Codec 720P@60fps PNG Decoder 720P@30fps	DSPK, 1xI²S, PCM/TDM	2.4G单频 WIFI6 单模BLE5.2	1xUSB2.0	1	4	2	1	6	8	8	3	2	2	1	1	72	SPI总线加密, SID 512bit	200 ms	- 30°C到105°C	盘348 包3480